

PW54 - Casco Endurance Plus Visor

Colección: Protección a la cabeza

Gama: EPI

Materiales: ABS, Policarbonato

Caja exterior: 20

Información del producto

Casco ABS, cómodo arnés textil de 6 puntos, ajuste por ruleta, ajustable 56-63cm. Banda para sudor y barboquejo incluidos. Vendido con el visor retráctil incoloro PW56 incluido. Hay piezas de repuesto disponibles.

Protección a la cabeza

La gama de productos PW de protección para la cabeza, que crece rápidamente, intenta beneficiar a nuestros clientes, al combinar los modelos más actuales con últimas normas de protección, independientemente de la tarea o donde se realice. También hay disponible una amplia gama de accesorios. Se proporciona una completa explicación de las características y prestaciones, para ayudarle a realizar la selección estando más informado.

EPI

La gama de EPIs de Portwest para la cabeza aplica las últimas normas actualizadas para ofrecer el más alto nivel de protección. Los EPIs ligeros y cómodos aseguran un agradable uso incluso durante largos periodos. Su seguridad es nuestra misión.

Normas

EN 166 (1 FT)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

EN 50365 Class:0

EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V)



Características

- CE-CAT III
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Protección contra metal fundido
- Deformación lateral
- Recubrimiento anti rayadura, para más duración
- Recubrimiento anti vaho para mayor comodidad del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- Barboquejo incluido
- Visor incoloro retráctil incluido

	Gama
Azul	-
Naranja	-
Rojo	-
Blanco	-
Amarillo	-

PORTWEST[®]

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW54 - Casco Endurance Plus Visor

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo Notificador N°: 2849)

Beechavenue 54-62

1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands

Cert. N°: PPE19161696

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m ³)	EAN13	DUN14
PW54YER	Amarillo	57.0	45.0	44.0	0.4800	0.1129	5036108260720	15036108690586