

ZIRCONW



CASCO DE OBRA - SISTEMA ROTOR

Ref. ZIRCONW



Características del producto

Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Adaptador universal para accesorios. Fijación para barbuquejos 2 ó 4 puntos.

Casco : polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE).
Sudadera : esponja.

COLOR

Blanco, Azul, Gris, Amarillo, Naranja, Rojo

TALLA

Ajustable

Usos del producto - Riesgos



Golpes



Obra pública / Construcción

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

+50°C -10°C: Uso : Temperatura de uso estándar: -10°C / +50°C

440VAC: Aislamiento eléctrico



EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
ZIRCWBC	3295249250836	Blanco	Ajustable	40	-
ZIRCWGR	3295249250799	Blanco	Ajustable	40	-
ZIRCWBL	3295249250782	Azul	Ajustable	40	-
ZIRCWVE	3295249250829	Gris	Ajustable	40	-
ZIRCWJA	3295249250805	Amarillo	Ajustable	40	-
ZIRCWOR	3295249250812	Naranja	Ajustable	40	-
ZIRCWRO	3295249250843	Rojo	Ajustable	40	-