COBRA4 S3 SRC

BOTAS CON SOLAPA DE PIEL CRUPÓN GRABADA - S3 HRO HI SRC
Ref. COBRA4S3



Características del producto

Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU/Goma Nitrilo. • Costuras para-aramida. • Solapa. Cierre por banda velcro.

COLOR
Negro

TALLA
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Usos del producto - Riesgos

 Antiestático  Resbalones  Calor

 Golpes  PERFORACIÓN

 Obra pública / Construcción  Industria pesada  Industria ligera

 Industria minera  Reformas / Profesional autónomo

Los productos + - Beneficios para el usuario		
	Normas EN ISO 20349-2:2017 - WG especial soldadores	Protección contra los riesgos térmicos y las salpicaduras Especialmente diseñado para todas las actividades de soldadura multisectorial
	Dos elásticos en el interior del pie	Mejor jeción a nivel del puntapié
	Cuello de cuero e hilo de para-aramida	Protección reforzada contra el calor
	Cierre con Velcro	Apertura rápida Protección contra salpicaduras
	Zonas de flexión integradas	Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos Facilita el trabajo en todas las posiciones
	SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILO	Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (norma HRO = 300ºC durante 1 minuto) Aislamiento del pie contra el calor garantizado en el calzado (HI: la temperatura en el interior no debe sobrepasar los 22ºC después de 30 minutos en un baño de arena a +150ºC) Adherencia óptima en todo tipo de superficies
	METAL	

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S3 HRO HI: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
SRC: Resistencia al deslizamiento



EN ISO 20349-2:2017 Equipo de protección individual. Calzado de protección contra los riesgos en fundiciones y en operaciones de soldadura - Parte 2: Exigencias y métodos de ensayo para la protección contra los riesgos durante las operaciones de soldadura y técnicas conexas.
WG: Código de marcado EN ISO 20349

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
COBR4S3NO36	3295249233341	Negro	36	10	-
COBR4S3NO37	3295249233358	Negro	37	10	-
COBR4S3NO38	3295249233365	Negro	38	10	-
COBR4S3NO39	3295249233372	Negro	39	10	-
COBR4S3NO40	3295249233389	Negro	40	10	-
COBR4S3NO41	3295249233396	Negro	41	10	-
COBR4S3NO42	3295249233402	Negro	42	10	-
COBR4S3NO43	3295249233419	Negro	43	10	-
COBR4S3NO44	3295249233426	Negro	44	10	-
COBR4S3NO45	3295249233433	Negro	45	10	-
COBR4S3NO47	3295249233440	Negro	47	10	-
COBR4S3NO48	3295249233457	Negro	48	10	-
COBR4S3NO46	3295249233099	Negro	46	10	-