DT221

BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA DELTATEK 6000 - TIPO 5/6

Ref. DT221



Características del producto

Buzo con capucha elástica. Tipo 5/6. No tejido SMMS DELTATEK 6000. Cierre por cremallera con doble cursor bajo solapa adhesiva. Elástico de ajuste en los tobillos, la cintura y en la cabeza. Puños con tejido de punto. Antiestático. Uso corto. Embalaje individual al vacío.

No tejido DELTATEK 6000 : 100% SMMS 60 g/m².
S (Polipropileno) - MM (varias capas de polipropileno fundido soplado) - S (Polipropileno).

COLOR
Blanco

TALLA
M, L, XL, XXL

Usos del producto - Riesgos

Antiestático QUÍMICOS PARTÍCULAS

Obra pública / Construcción Reformas / Profesional autónomo Industria ligera

Los productos + - Beneficios para el usuario

	DELTATEK 6000	100% polipropileno SMMS* *Polipropileno - Polipropileno derretido soplado - Polipropileno El proceso SMMS* aporta mejor ventilación al producto
	Capucha de tres paneles	Acompaña los movimientos de la cabeza, para mayor comodidad
	Cierre con solapa adhesiva	Muy buena impermeabilización
	Puños de tejido de punto	Buena sujeción de la prenda sobre el puño
	Bajo elástico	
	SMMS	Transpirable
		
0% SILICONE LATEX		
		
DELTATek 6000	DELTATEK 6000	

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5

TIPO 5: Protección contra el polvo (amianto) -Tipo 5



EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)

TIPO 6: Protección limitada contra los productos químicos líquidos Tipo 6



EN1073-2:2002 Prendas de protección contra la contaminación radioactiva. Exigencias y métodos de ensayo de prendas de protección no ventiladas contra la contaminación radioactiva en forma de partículas.

CLASE 1: Radioactividad - Factor de protección 5 - Clase 1



EN1149-5:2018 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

.: Resistencia de la superficie inferior o igual a 2.5 x10^9 Ohms sobre al menos una de las superficies, de acuerdo con EN1149-1

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
DT221TM	3295249181086	Blanco	M	20	-
DT221GT	3295249181093	Blanco	L	20	-
DT221XG	3295249181116	Blanco	XL	20	-
DT221XX	3295249181123	Blanco	XXL	20	-