CHEMSAFE PLUS WINTER VV

GUANTE PVC/NITRILO SOPORTE ACRÍLICO - MANO IMPREGNADA DE PVC/NITRILO - 30 CM

Ref. VV837





Características del producto

Doble impregnación de PVC/nitrilo en soporte acrílico, galga 10. Tercera impregnación de PVC/nitrilo rugoso en la mano. Longitud: 30 cm. Espesor: 1,15 mm sobre el manguito- 1,35 mm sobre la palma.

Soporte: 100% acrílico.
Impregnación: PVC/nitrilo.

COLOR
Azul

TALLA
09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos

 FRÍO  BIOLÓGICOS  INTEMPERIE

 QUÍMICOS  PARTÍCULAS

 Industria pesada  Industria ligera  Petróleo / Gas

 Industria minera



Los productos + - Beneficios para el usuario







	Mano de estructura rugosa	Muy buen agarre
	Soporte acrílico raspado	Mantiene el calor para una buena protección térmica Gran confort
	Triple impregnación PVC/nitrilo	Buena resistencia a la abrasión
	Ligero y flexible	

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales



EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
1: Resistencia al corte (de 1 a 5)
2: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
1: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
A: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.

TIPO A: Tipo A - Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. Resistencia a la permeabilidad de al menos 6 productos químicos de nivel 2 según EN16523-1:2015
.: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN ISO 374-4: 2019. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.

K	6 > 480 mn: Soda cáustica 40 % (K) CAS 1310-73-2
L	4 > 120 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9
M	2 > 40 mn: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2
N	2 > 45 min: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7
P	6 > 480 mn: Peróxido de hidrógeno 30% (P) 7722-84-1
T	6 > 480 min: Formaldehído 37% (T) CAS 50-00-0



EN ISO 374-5: 2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos : VIRUS.
BACTERIAS: BACTERIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO +HONGOS374-2:2019.



EN511:2006 Guantes de protección contra el frío (Un "X" = Test no realizada)

1: Resistencia al frío por convección (1 a 4)
1: Resistencia al frío de contacto (1 a 4)
1: Impermeabilidad al agua (0 o 1)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VV837BL09	3295249214630	Azul	09	60	10
VV837BL10	3295249214647	Azul	10	60	10
VV837BL11	3295249219499	Azul	11	60	10