Staff PU/TPU | DIELÉCTRICO

SANDDER TNT CALZADO INDUSTRIAL

SS37D-153 RANGER TPU

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección, capellada 100% cuero, suela PU/TPU alta resistencia a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla en textil antiperforante Kevlar.

Cuero 100% Res	Puntera Fibra 200 J	Dieléctrico 18 kV	Antiperforante	Resistente a la Abrasión	Forro Textil Respirable	Antideslizante

Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413:2018
Fabricación	Cementado
Color	Amarillo
Talla	38 al 44

MINERÍA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA
Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
EVA ergonómica, excelente amortiguamiento



Mayor ventilación Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

GANCHO
Termoplastico de Alta Resistencia

HILO
100% Polyester de 3 hebras-imputrescible

CAPELLADA
Cuero Nobuck de 2.2 mm.

PUNTERA
Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

SOBREPUNTERA
CAUCHO

ENTRESUELA
POLIURETANO
PU de baja densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO

SUELA
TPU
Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 18 kV

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

